

Serie / series 14.500
atmosphärischer Ringbrenner
Atmospheric Ring- and Bar Burners for Catering and
Industrial Applications



| Bestell-nr. | Typ | Durchmesser Ømm | Anzahl Düsen | Unterer Anschluss „weiblich“ (BSP) | Seitlicher An- schluss „weiblich“ (BSP) | Leistung kW |
|-------------|----------|--------------------|-----------------|---|--|----------------|
| 14.5001 | Nat. R6 | 150 | 10 | 1/2" | 1/4" | 19 |
| 14.5011 | LPG R6 | 150 | 10 | 1/2" | 1/4" | 19 |
| 14.5021 | Nat. R8 | 200 | 20 | 3/4" | 1/4" | 38 |
| 14.5031 | LPG R8 | 200 | 20 | 3/4" | 1/4" | 38 |
| 14.5041 | Nat. R11 | 275 | 32 | 3/4" | 3/8" | 64 |
| 14.5051 | LPG R11 | 275 | 32 | 3/4" | 3/8" | 64 |

Der Brennerkörper besteht aus Gusseisen, die Düsen sind hergestellt aus Messing.

Druck: Erdgas, 15-20mbar

LPG, 35mbar

Zusätzlich zu dem Brenner bieten wir ein Zünd- und Überwachungssystem für die Flamme, sowie eine Temperaturregelung an.

Für die Anwendung mit Flüssiggas bieten wir ebenso Druckregler und Gasschläuche an.

webber

webber

webber brennertechnik GmbH
Salinger Feld 32
DE-58454 Witten
Tel: +49 2302 89089-0
Fax: +49 2302 89089-10
info@webber-brennertechnik.de
www.webber-brennertechnik.de